



For Earth, For Life
Kubota

Fabricado en
Japón

M

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA **M7040D**

Doble Tracción / Inversor Hidráulico

El tractor kubota M7040D construido con el poder y las características para hacer frente a cualquier tarea.



Especificaciones

Modelo		M7040D (4WD) ROPS
Motor		
Modelo		V3800D-DI-TE3
Marca		Kubota
Tipo		E-CDIS, inyección directa, diésel refrigerado por líquido
Número de cilindros / Aspiración		4 / Turbocargado
Potencia neta del motor	hp	71 ^{*1}
Potencia a la TDF	hp	66.6 ^{*2}
Velocidad nominal	rpm	2600
Desplazamiento total	cm ³	3331
Capacidad del tanque de combustible	L	67
Filtro de aire		Elemento doble, seco
Alternador	A	45
Transmisión		
Número de velocidades		8 Adelante / 8 Reversa (12 Adelante / 12 Reversa con creeper opcional)
Velocidad máxima de transporte	km/h	29.7
Cambio de velocidad		Totalmente sincronizadas principal (4 velocidades)
Cambio de marcha (frente / reversa)		Inversor hidráulico
Tipo de embrague		Discos múltiples en baño de aceite con accionamiento hidráulico
Freno		Múltiples discos húmedos / Accionamiento mecánico
Bloqueo del diferencial (delantera / trasera)		Diferencial limitado / Mecánico
TDF		
Tipo		Hidráulico independiente, embrague húmedo
Velocidad	rpm	540
Hidráulico		
Capacidad de la bomba (enganche de 3 puntos)	Lmin ⁻¹	40.1
Enganche de 3 puntos		Categoría II
Sistema de control		Control de posición, esfuerzo (detección del tercer punto) y mixto
Capacidad de levante en punto de enganche	kgf	1,594.0 ^{*2}
Capacidad de levante a los 610 mm	kgf	1,012.5 ^{*2}
Tipo de cilindro		Cilindros externos
Número de cajas de válvulas		1 ^{ra} y 2 ^{da} estándar (3 ^{ra} válvula y control flujo opcional)
Dirección		Hidrostática
Otras características		
Inclinación de volante de dirección		Estándar
Barra de tiro		Horquilla tipo barra tiro
Claxon y luz de freno		Estándar
Tamaño estándar de los neumáticos		
Delanteros / Traseros		9.5-24 / 16.9-30
Dimensiones y peso		
Longitud total	mm	3445
Altura total (con ROPS)	mm	2470
Ancho total (mínimo)	mm	1860
Distancia entre ejes	mm	2050
Área de despeje (eje delantero)	mm	430
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	1420 - 1600 / 1420 - 1720
Radio de giro (sin freno)	m	3.6
Peso (con ROPS)	kg	2205
Estructura de protección		SFM-F70 (marco de dos postes trasero abatible)

NOTAS:

*1 Cálculo del fabricante.

*2 Valores Certificados por el OCIMA-INIFAP con base en los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: 1. NMX-O-169-SCFI-2016, 2. NMX-O-207-SCFI-2016, 3. NMX-O-181-SCFI-2016.

*3 La dimensión de esfera de enganche tripuntal se puede cambiar de categoría I a II al quitar los casquillos (para este cambio consulte el manual de operador). Se aclara que el sistema tripuntal de categoría II no cumple con el rango de desplazamiento requerido por OCIMA-INIFAP.



Kubota México, S.A. de C.V.

C.P. 45672
Parque Tecnológico Industrial PIT4
Carretera Chapala No. 9999 Edificio 6A
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

<http://www.kubota.com.mx>

[facebook.com/KubotaMexico](https://www.facebook.com/KubotaMexico)

Producto certificado por:



©2019 Kubota Corporation